



<b>Cover Type:</b>	Special rubber
<b>Possible applications:</b>	Wały (presery) dociskowe w druku rotograviurowym ze wspomaganie ESA na papierze i folii. Zgodność ze wszystkimi systemami ESA.
<b>Hardness Range:</b>	70, 80, 90 Shore A
<b>Recommended Cover Thickness:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm
<b>Temperature resistance:</b>	Dry: continuous 120°C
<b>Properties and advantages:</b>	Specific conductive properties. High load resistance and good dynamical properties. High resistance against printing solvents. Compatible with most common ESA systems.
<b>Specific characteristics:</b>	Semi-conductor
<b>Max. linear load:</b>	50 N/mm
<b>Chemical resistance:</b>	Acid solutions: Very good Alkaline solutions: Very good Hot water and steam: Very good Ozone: Good Oil and grease: Excellent Aromatic solvents (toluene, benzene,...): Very good Chlorinated solvents: Not suited Polar solvents (MEC, ether, acetate,...): Moderate
<b>Recommended cleaning products:</b>	Ciepła woda, mydło, środki na bazie alkoholu
<b>Remark:</b>	Możliwość stosowania środków do czyszczenia na bazie etanolu lub MEK, przez krótkotrwały kontakt z powierzchnią (np. zmoczoną ścierką), zapewniając szybkie odparowanie rozpuszczalnika z powierzchni powłoki.